



OPAL

FINI À PLANCHER BASSE FRÉQUENCE DE POLISSAGE

Fini à plancher Élastomère développé à partir d'une nouvelle technologie. Ce fini est appliqué sans agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. Il peut être utilisé sur tous les genres de revêtement tel que : tuile, prélat, bois scellé, terrazzo, etc.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
OPAL-4	4x4L	36cs / 144 unités
OPAL-10	2x10L	52cs / 104 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

	H	L	P
4L	13	12,5	12,75
10L	15	13,75	9,25

Spécifications chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Blanc opaque
Odeur	Caractéristique
pH	7,8 à 8
Densité	1,035
Viscosité	< 200 cps
Stabilité	Stable
% de solides	22%
Stockage	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi : Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soin de laisser sécher chacune des couches avant d'appliquer la suivante. Nettoyer avec un détergent neutre. Ce fini, si désiré, peut être poli à haute vitesse avec un tampon blue blend.



Renseignements importants concernant la sécurité

PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux.

Premiers soins : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoisson ou un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.