

# Polisseuses à plancher à une et deux vitesses



## Des polisseuses à plancher éprouvées de haute performance du chef de file en matière d'entretien pour les planchers.

Ces polisseuses à plancher durables ont fait leurs preuves pour polir, récurer et décaper la plupart des surfaces de plancher dur.

### Construction durable de longue durée

Nos polisseuses à plancher sont fabriquées de polyéthylène durable à l'épreuve de la corrosion.

### Performance supérieure nécessitant peu d'entretien

Grâce à une conception grandement simplifiée et un moteur robuste de 1,12 kW/1,5 hp, ces polisseuses à plancher à une et deux vitesses nécessitent peu d'entretien tout en fournissant des résultats de nettoyage et d'entretien supérieurs.

## Avantages clés

- Performance supérieure des moteurs robustes de 1,12 kW/1,5 hp et entraînements de tampon
- Fonctionnement simple à poignée tournante avec verrou de sécurité pour protéger les opérateurs
- Une ou deux vitesses avec réservoir de solution en option pour une performance de nettoyage polyvalente



# Polisseuses à plancher à une et à deux vitesses



Caractéristiques	Spécifications*	
<b>Nom du produit</b>	FM-20-SS	FM-20-DS
<b>Système d'entraînement du tampon</b> Vitesse de rotation de la brosse Tension du moteur Puissance du moteur Type de moteur	175 tr/min 120 V 1,5 hp/1,12 kW CA, bâti 66, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1	185 tr/min (récurage)/330 tr/min (polissage) 120 V 1,5 hp/1,12 kW Aimant permanent à CC, bâti 66, à deux vitesses, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1
Puissance du moteur Puissance du moteur	12 A 1 100 watts	12 A 1 100 watts
<b>Construction</b> Poignée Base/poignée	Fonctionnement à poignée tournante avec verrou de sécurité Polyéthylène moulé par rotation à l'épreuve de la corrosion	
<b>Dimensions</b> Hauteur du produit Longueur du produit Poids du produit Largeur du produit	48 po / 1 219 mm 23,5 po / 597 mm 97 lb/44 kg 20 po/510 mm	48 po / 1 219 mm 23,5 po / 597 mm 97 lb/44 kg 20 po/510 mm
<b>Productivité</b> Couverture maximale (par heure)	3 000 pi <sup>2</sup> /278,7 m <sup>2</sup>	3 000 pi <sup>2</sup> /278,7 m <sup>2</sup>
<b>Niveau de décibels</b> Niveau à la position de l'opérateur	60 dBA	71 dBA
<b>Cordon d'alimentation</b> Longueur Type de cordon d'alimentation	50 pi/15,24 m De calibre 14, trois fils, SJT	
<b>Système de livraison de la solution (En option)</b> Volume du réservoir Débit nominal de la solution Taux de couverture par réservoir	3 gal/11,36 L 0,1 gal/min/0,38 L/min 1 500 pi <sup>2</sup> (135,35 m <sup>2</sup> )/réservoir	3 gal/11,36 L 0,1 gal/min/0,38 L/min 1 500 pi <sup>2</sup> (135,35 m <sup>2</sup> )/réservoir
<b>Approbations</b>	CSA, ETL	
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.	

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis.